

UPS不间断电源

COMET-DE系列

工频在线式



三相不间断电源

特性:

- ◆ 全数字化双DSP控制，精度高、稳定性强；
- ◆ 5.5寸中英文图形化液晶显示，清楚直观；
- ◆ 通过触摸屏可完成各项操作，简单、方便；
- ◆ 三相独立实时控制技术，保证三相100%不平衡负载下正常运行，输出精度高；
- ◆ 工业化设计，确保恶劣环境下安全运行；
- ◆ 具有输出隔离变压器，可直接驱动电动机类负载；
- ◆ 完善的保护功能，确保负载及系统安全可靠；
- ◆ 可直接冷启动，方便用户灵活使用；
- ◆ 先进的网络监控功能，支持多种操作系统；
- ◆ 独特的并机控制技术，使并机更加简捷。

技术规格 (32 节电池)Technical specification(三进三出): 10KVA-80KVA							
型号: CometDE 系列	DE-10K 3/3L	PE-15K 3/3L	DE-20K 3/3L	DE-30K 3/3L	DE-40K 3/3L	DE-60K 3/3L	DE-80K 3/3L
额定功率(W)	10KVA/ 8KW	15KVA/ 12KW	20KVA/ 16KW	30KVA/ 24KW	40KVA/ 32KW	60KVA/ 48KW	80KVA/ 64KW
效率	>85%			>90%			
电池电压	384VDC						
环境	可闻噪音	<58dB			<63dB		
尺寸 W × D × H(mm)	600 × 550 × 1250				720 × 670 × 1450		
重量(kg)	200/230	230/265	270/305	330/365	360/560	430/480	500/550

规格参数表：

100KVA-400KVA						
型号：CometDE 系列	DE-100K 3/3L	DE-120K 3/3L	DE-150K 3/3L	DE-200K 3/3L	DE-300K 3/3L	DE-400K 3/3L
额定功率(W)	100KVA/ 80KW	120KVA/ 96KW	150KVA/ 120KW	200KVA/ 160KW	300KVA/ 240KW	400KVA/ 320KW
效率	>93			>94		
电池电压	384VDC			396VDC	408VDC	
环境	可闻噪音	<65dB			<68dB	
尺寸 W×D×H(mm)		1000×900×1680			1600×980×1800	
重量(kg)		780/840	880/940	950/1010	1600/1700	2100/2200 2500/2600

通用参数		
UPS 输入	电压	三相四线 380V/400V/415V ± 20%
	频率	50Hz ± 10%/60Hz ± 10%
UPS 输出	电压	三相四线制 380V/400V/415V ± 1%(静态) 380V/400V/415V ± 3%(负载 0~100%变化)
	频率	50Hz ± 0.05%/60Hz ± 0.05%(本机振荡器) 与市电输入同步(市电时)
	过载能力	130%时 10 分钟; 130-150%时 60 秒
	波峰因子	3:1
	失真度	相电压总谐波失真度<3% (100%线性负载)
	输出波形	纯正弦波
	100%负载不平衡	连续运行
	功率因数	0.8-1 滞后
	转换时间	市电旁路→逆变器 0ms 逆变器→市电旁路<1ms
短路	输出关闭, 不跳旁路	
电池	充电电流	6-20A
显示	LCD	大屏点阵显示运行状态、菜单操作、电压、电池、参数、机型等
	LED	UPS 运行、市电异常、UPS 故障
接口	通讯接口	真正 RS232 接口
环境	温度、湿度	0-40°C、90%
备注	规格变更恕不另行通知	
	本公司接受特殊规格产品的订做	

以上尺寸和重量仅供参考，具体尺寸和重量以实物为准